

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2025

Προς: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο **«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος»** (ΑΔΑΜ: 25PROC017186983 2025-07-09), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αντικείμενο: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης **«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος»** (ΑΔΑΜ: 25PROC017186983 2025-07-09), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικοί Α/Α: **377552, 377553, 377554** και στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας αρχής (<https://growthfund.gr>) και της Αναθέτουσας Αρχής (<https://civilprotection.gov.gr/>) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους τους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Στο πλαίσιο της παραγράφου 2.1.3 της Διακήρυξης, η Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε απαντά στα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και δεν υποχρεούται να απαντά σε τυχόν αιτήματα τροποποίησης της Διακήρυξης.

**Λίστα Διευκρινίσεων / Αιτημάτων – Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος»**

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
1	ΓΕΝΙΚΕΣ	Μέχρι σήμερα οι τεχνικές προδιαγραφές των στολών υπ' αριθ. 9 Μονίμων κι Εποχικών Πυροσβεστών απαιτούσαν συμμόρφωση και πιστοποίηση CE σύμφωνα με EN ISO 11612. Οι νέες τεχνικές προδιαγραφές για τις ίδιες στολές απαιτούν συμμόρφωση και πιστοποίηση με το πρότυπο EN ISO 15384:2020 που αφορά ενδύματα δασοπυρόσβεσης. Η αλλαγή αυτή είναι ορθή με δεδομένο ότι πλέον ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών είναι εξαιρετικά αυξημένος. Το πρότυπο EN ISO 15384:2020 έχει διαφορετικές απαιτήσεις από το πρότυπο 11612. Μεταξύ άλλων απαιτεί: 1. Το κολλάρο θα είναι ικανό να παραμένει σε κατακόρυφη θέση, να περιβάλλει το λαιμό και να έχει κλείνει έτσι ώστε να προστατεύει την περιοχή του λαιμού. Ειδικότερα η ακριβής απαίτηση στην επίσημη έκδοση του προτύπου είναι "Any collar shall be able to remain in the vertical position when it is set upright. All protective clothing which encircles the neck shall have a closure system at the level of the line of the collar." Η στολή που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού εμφανίζουν σχέδια με απλό γιακά τύπου πουκαμίσου που δεν περιβάλλει το λαιμό, δεν στέκεται σε κατακόρυφη θέση και δεν κλείνει για να προστατεύει το λαιμό. Επιπλέον ο πίνακας διαστάσεων αναφέρει τις διαστάσεις Z1 & Z2 που είναι τα μήκη του γιακά. Κατά συνέπεια οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζουν με σαφήνεια το σχέδιο του γιακά, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο με το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται η στολή.	Διευκρινίζεται ότι για το Τμήμα 1, «Στολή υπ' αριθ. 9 Set (Μονίμων)» και «Στολή υπ' αριθ. 9 Set (Εποχικών)», ότι στην τεχνική προδιαγραφή της στολής υπ' αριθ. 9 set (Μονίμων και Εποχικών), στην παράγραφο 2.4 του Παραρτήματος Ι και παράγραφος 2.4.1 του Παραρτήματος ΙΙΙ της Διακήρυξης απαιτείται η στολή να είναι κατασκευασμένη και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15384:2020 «Προστατευτική ενδυμασία για πυροσβέστες — Μέθοδοι δοκιμής εργαστηρίου και απαιτήσεις απόδοσης για ενδυμασία δασοπυρόσβεσης». Στην παρ. 4.1.4 των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
			Ι της Διακήρυξης περιγράφεται, η στολή ως ακολούθως: «Να φέρει κολάρο κατασκευασμένο έτσι ώστε να κλείνει μέχρι το πάνω μέρος προστατεύοντας την περιοχή του λαιμού». Βάσει των ανωτέρω, το κολάρο της στολής οφείλει να κατασκευάζεται έτσι ώστε η στολή να πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15384:2020, και συνεπώς θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου δηλαδή να παραμένει σε κατακόρυφη θέση και να κλείνει πλήρως ώστε να προστατεύει την περιοχή του λαιμού. Στην παρ. 6 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «Επισυνάπτονται ενδεικτικά (ως προς τις διαστάσεις) Σχέδια του χιτωνίου και του παντελονιού

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
			καθώς και Πίνακας των μεγεθών των στολών με τις αντίστοιχες διαστάσεις». Βάσει της ανωτέρω περιγραφής το επισυναπτόμενο σχέδιο στολής είναι ενδεικτικό ως προς τις διαστάσεις και δεν περιορίζει τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της στολής. Διευκρινίζεται ότι οι διαστάσεις Z1 & Z2 που αναφέρονται σε γιακά τύπου πουκαμίσου, έχουν τεθεί εκ παραδρομής και δεν απαιτείται συμμόρφωση των τεχνικών προσφορών με τις τιμές αυτές.

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
2	ΓΕΝΙΚΕΣ	Τα καπάκια των τσεπών πρέπει να είναι φαρδύτερα τουλάχιστον κατά 20 mm από την τσέπη. Η ακριβής διατύπωση του προτύπου είναι: "Pocket flaps should be able to maintain pocket as being closed. As a guide a pocket flap may be 20 mm larger than the opening in order to avoid the flap being placed inside the pocket." Η τεχνική προδιαγραφή δεν συμμορφούται με την απαίτηση αυτή του προτύπου	Διευκρινίζεται ότι για το Τμήμα 1, «Στολή υπ' αριθ. 9 Set (Μονίμων)» και «Στολή υπ' αριθ. 9 Set (Εποχικών)», η τεχνική προδιαγραφή 4.1.5 του Παραρτήματος I και του Παραρτήματος III της Διακήρυξης αναφέρει ότι το χιτώνιο θα πρέπει: «Να φέρει δύο τουλάχιστον τσέπες που κλείνουν, είτε κάθετα (τύπου Ναπολέων) είτε οριζόντια, είτε με φερμουάρ είτε με προσκολλητικούς συνδέσμους φέροντας κατάλληλη επικάλυψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN ISO 15384:2020 (παρ. 4.4)». Συνεπώς υπάρχει συμμόρφωση με το αντίστοιχο πρότυπο. Διευκρινίζεται ότι για το Τμήμα 2 «Στολή υπ' αριθ. 9α Set (Επενδύτης Πυρκαγιάς)» η τεχνική προδιαγραφή 4.15.3.2. του Παραρτήματος I και του

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
			Παραρτήματος III της Διακήρυξης αναφέρει ότι «Στο εξωτερικό εμπρός μέρος του χιτωνίου, στο κάτω μέρος αυτού, να υπάρχουν δύο (2) τσέπες (μία αριστερά και μία δεξιά). Το εσωτερικό βάθος αυτών των τσεπών είναι 18cm τουλάχιστον και το άνοιγμά τους 18cm τουλάχιστον, το οποίο καλύπτεται με καπάκι πλάτους τουλάχιστον 1cm μεγαλύτερο από το άνοιγμα της τσέπης». Βάσει της απαίτησης του προτύπου, με το οποίο θα πρέπει να συμμορφώνεται υποχρεωτικά η στολή, το καπάκι της κάθε τσέπης θα πρέπει να έχει πλάτος 1cm μεγαλύτερο σε κάθε πλευρά του ανοίγματος (20mm wider than the opening -10mm on each side). Συνεπώς ο κάθε κατασκευαστής προκειμένου να πιστοποιήσει την προσφερόμενη στον διαγωνισμό

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
			στολή, υποχρεωτικά θα συμμορφωθεί με το πρότυπο, κάτι που δεν περιορίζεται από την περιγραφή της τεχνικής προδιαγραφής.

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
3	ΓΕΝΙΚΕΣ	Το εμβαδόν φθορίζουσας ταινίας να είναι τουλάχιστον 0,2 m ² και ανακλαστικής ταινίας τουλάχιστον 0,13 m ² . Η στολή που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού σύμφωνα με τα σχέδια είναι 0,082 m ² και 0,043 m ³ αντίστοιχα.	Διευκρινίζεται ότι για το Τμήμα 1, «Στολή υπ' αριθ. 9 Set (Μονίμων)» και «Στολή υπ' αριθ. 9 Set (Εποχικών)», η τεχνική προδιαγραφή 4.1.9. του Παραρτήματος Ι και του Παραρτήματος ΙΙΙ της Διακήρυξης αναφέρει ότι «Να διαθέτει οπισθανακλαστικές - φωσφορίζουσες λωρίδες triple trim, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN ISO 15384:2020 (παρ. 9.2)». Συνεπώς η στολή θα διαθέτει οπισθανακλαστικές - φωσφορίζουσες λωρίδες που θα καλύπτουν τις προβλεπόμενες από το πρότυπο επιφάνειες. Πέραν αυτού επισημαίνεται ότι η τεχνική προδιαγραφή, στην παρ. 6 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης αναφέρει: «επισυνάπτονται ενδεικτικά (ως

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
			προς τις διαστάσεις) <u>σχέδια</u> του χιτωνίου και του παντελονιού καθώς και πίνακας των μεγεθών των στολών με τις αντίστοιχες διαστάσεις». Συνεπώς, τα συνημμένα σχέδια έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν περιορίζουν τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της στολής, μεταξύ των οποίων και η επιφάνεια που καλύπτουν οι ανακλαστικές ταινίες. Διευκρινίζεται ότι για το Τμήμα 2 «Στολή υπ' αριθ. 9α Set (Επενδύτης Πυρκαγιάς)» η τεχνική προδιαγραφή 3.11 του Παραρτήματος Ι και του Παραρτήματος ΙΙΙ της Διακήρυξης αναφέρει σε σχέση με τις Οπισθανακλαστικές λωρίδες: «Η στολή να διαθέτει βραδύκαυστες,

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
			κατάλληλες για στολές πυροσβεστών, οπισθανακλαστικές και φωσφορίζουσες ταινίες τύπου triple trim (κίτρινο – ασημί – κίτρινο) πλάτους τουλάχιστον 5 cm και <u>ελάχιστης επιφάνειας</u> σύμφωνα με το πρότυπο EN469 παρ. 6.2.6.2» Συνεπώς η στολή θα διαθέτει οπισθανακλαστικές - φωσφορίζουσες λωρίδες που θα καλύπτουν τις προβλεπόμενες από το πρότυπο επιφάνειες.

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
4	παρ. 2.9	Λάβαμε γνώση των όρων της διακήρυξης με συστημικό αριθμό 377553/ 377554 και στην τεχνική περιγραφή στη παράγραφο 2.9 ζητείται ISO 9001 για το εργοστάσιο κατασκευής των υφασμάτων, ISO 9001 του κατασκευαστή των εσωτερικών επενδύσεων και ISO 9001 του κατασκευαστή της κοπής-ραφής, ερώτηση 1: σας καλύπτει το ISO 9001 του κατασκευαστικού οίκου με πλήρη αναφορά των υλικών κατασκευής; αντί όλων των ISO 9001 των κατά μέρος τεχνικών χαρακτηριστικών; ερώτηση 2: παρακαλούμε, όπως μας διευκρινήσετε , τι εννοείται ISO 9001 της κοπής - ραφής;	1. Διευκρινίζεται ότι από την τεχνική προδιαγραφή ζητείται το ISO 9001 των επιμέρους κατασκευαστών. Σε περίπτωση που το ίδιο εργοστάσιο κατασκευάζει το ύφασμα, τις εσωτερικές επενδύσεις και κάνει και την κοπή-ραφή του τελικού προϊόντος, τότε προσκομίζεται ένα ISO. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής, του πιστοποιητικού ISO 9001, η κατασκευή των υπό προμήθεια ειδών. 2. Διευκρινίζεται ότι το ISO 9001 της κοπής - ραφής αναφέρεται στον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος που θα κάνει την κοπή και ραφή των ζητούμενων στολών.